

Vierendeckige Rettungszeichen-Würfelleuchten aus Aluminiumprofil. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten

Erkennungsweite:	60 m	Nennstrom DC:	32 mA
Material:	Aluminium	Scheinleistung:	8,3 VA
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	36 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 7463 D LED J/SV

Art. Nr. 807 955

Deckenmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7463 K LED J/SV

Art. Nr. 807 956

Kettenmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7463 P LED J/SV

Art. Nr. 807 964

Pendelmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Art. Nr.
Haube SNP 7463 Decke	benötigt	893 277
Haube SNP 7463 Decke PL/PU/PR/leer	benötigt	893 220
Pendelpaar SN-Leuchte 2,0 m grau	benötigt	890 570
Pendelpaar SN-Leuchte 1,0 m grau	benötigt	890 568
Pendelpaar SN-Leuchte 0,5 m grau	benötigt	890 566
Pendelpaar SN-Leuchte 2,0 m	benötigt	890 564
Pendelpaar SN-Leuchte 1,0 m	benötigt	890 562
Pendelpaar SN-Leuchte 0,5 m	benötigt	890 560

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.

