




Downlight für erhöhte Beleuchtungsanforderungen. Zur Ausleuchtung von großen Flächen bei hohen Lichtpunkthöhen. Robustes, chlorbeständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit optionaler seitlicher Kabelverschraubung.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel:	1 x 8W LED-Modul
Lichtstrom:	801 lm
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nennstrom DC:	430 mA

Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
3.0	5.5	6.5	7.2	7.8	8.2	8.4	8.4	8.1	7.4	6.5	5.2
4.0	12.2	15.1	17.4	19.0	20.4	21.5	22.5	23.5	23.8	23.9	23.7


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

	 [m]		
4.0	4.8	11.5	
6.0	5.5	15.4	
8.0	5.8	18.2	
10.0	5.8	20.1	
12.0	5.5	21.5	
14.0	5.4	21.7	
16.0	4.0	19.5	
18.0	3.5	15.9	
20.0	3.0	14.7	
22.0	3.0	12.7	
24.0	2.5	10.8	

Artikel


SN 8500-08 SHB LED 24V

Farben	RAL 9006	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101358936	101359037
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP65




Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx

Art. Nr. 100912635




Deckeneinbaurahmen SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432593



Wandbügel SN 8500, RAL 9006

Art. Nr. 101432795



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 8500,RAL 9006	optional	101432593
Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx	optional	100912635
Wandbügel SN 8500, RAL 9006	optional	101432795