




Downlight für erhöhte Beleuchtungsanforderungen. Zur Ausleuchtung von Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung, Schwimmbädern oder Sportstätten. Robustes, chlorbeständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit optionaler seitlicher Kabelverschraubung.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel:	1 x 12W LED-Modul
Lichtstrom:	1652 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	84 mA
Nennstrom DC:	80 mA


Scheinleistung:	19,4 VA
Wirkleistung:	16,7 W
Einschaltstrom:	11 A / 68 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Artikel



SN 8500 -12 FMD 230V		
Farben	HWF 9006	HWF (Sonder)
Art. Nr.	101389854	101389955
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP65

Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx Art. Nr. 100912635



Deckeneinbaurahmen SN 8500, HWF 9006 Art. Nr. 101432593

Wandbügel SN 8500, HWF 9006 Art. Nr. 101432795



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 8500,HWF 9006	optional	101432593
Haube SN 8500	Ersatzteil	50207
Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx	optional	100912635
LM 18x18 1/4K PADSLED Modul	Ersatzteil	104440203
M20 Kabelverschraubungen VPE:2	optional	104661784
Wandbügel SN 8500, HWF 9006	optional	101432795