






LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum Einbau in Ø 68mm Deckenausschnitt. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 1,8W LED-Modul
Lichtstrom:	287 lm
Nennspannung DC:	24 V ±20 %

Nennstrom DC:	110 mA
Wirkleistung:	2,7 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C





Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	Ø 5.0	Ø 6.5	Ø 8.0	Ø 10.0	Ø 12.0
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9	
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1	
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3	
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4	
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4	
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4	
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2	
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7	


Artikel

SN 9400 -06 AHB LED 24V rund			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102060669	101324176	101324277
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20

SN 9400 -06 AHB LED 24V quadratisch			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102061073	101324984	101325085
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.	Art. Nr. 101442091
benötigt	



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benötigt	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LM 39x39 1(6V)/4K KB250 LED Modul	Ersatzteil	104556300