




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum Einbau in Ø 68mm Deckenausschnitt. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 3,5W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	517 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	25 mA

<b>Nennstrom DC:</b>	25 mA
<b>Scheinleistung:</b>	5,8 VA
<b>Wirkleistung:</b>	5,5 W
<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Deckenstärke [m]	Ø 2,5m	Ø 3,0m	Ø 3,5m
2.5	5.9	15.2	
3.0	5.9	16.3	
3.5	5.9	16.7	
4.0	5.8	16.9	
4.5	5.6	16.8	
5.0	5.0	16.7	
5.5	3.8	16.4	
6.0	1.4	16.2	


Deckenstärke [m]	2.5m	4.5m	12.6m
2.5	4.5	12.6	
3.0	4.9	14.0	
3.5	5.0	14.9	
4.0	4.6	15.5	
4.5	4.1	15.1	
5.0	3.9	14.5	
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	

**Artikel**

**SN 9400 -12 SLB FLD 230V rund**

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102060366	101323570	101323671


Deckeneinbaumontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP20



**SN 9400 -12 SLB FLD 230V quadratisch**


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102060770	101324378	101324479

Deckeneinbaumontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP20



**FLD-Supply 230/320 SK II ext.**      Art. Nr. 101445226

benötigt



**Bezeichnung**      **Zubehör**      **Teile Nr.**

FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LM 39x39 1(12V)/4K KB250 LED Modul	Ersatzteil	104556195

