





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum Einbau in Ø 68mm Deckenausschnitt. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Material: | Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet | Nennstrom DC: | 185 mA |
| Leuchtmittel: | 1 x 3,5W LED-Modul | Wirkleistung: | 4,5 W |
| Lichtstrom: | 517 lm | Schutzklasse: | III |
| Nennspannung DC: | 24 V ±20 % | Klemmen: | 2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung |
| | | Temperatur ta: | -15...+40 °C |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

| [m] | 2.5 | 5.9 | 15.2 |
|-----|-----|------|------|
| 2.5 | 3.0 | 5.9 | 16.3 |
| 3.5 | 5.9 | 16.7 | |
| 4.0 | 5.8 | 16.9 | |
| 4.5 | 5.6 | 16.8 | |
| 5.0 | 5.0 | 16.7 | |
| 5.5 | 3.8 | 16.4 | |
| 6.0 | 1.4 | 16.2 | |

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


| [m] | 2.5 | 4.5 | 12.6 |
|-----|-----|------|------|
| 2.5 | 3.0 | 4.9 | 14.0 |
| 3.5 | 5.0 | 14.9 | |
| 4.0 | 4.6 | 15.5 | |
| 4.5 | 4.1 | 15.1 | |
| 5.0 | 3.9 | 14.5 | |
| 5.5 | 3.7 | 14.3 | |
| 6.0 | 3.5 | 14.1 | |

Artikel

SN 9400 -12 SLB LED 24V rund

| | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| Farben | RAL 9005 | RAL 9016 | RAL (Sonder) |
| Art. Nr. | 102060366 | 101323570 | 101323671 |


Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20



SN 9400 -12 SLB LED 24V quadratisch

| | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|
| Farben | RAL 9005 | RAL 9016 | RAL (Sonder) |
| Art. Nr. | 102060770 | 101324378 | 101324479 |


Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091

benötigt



| Bezeichnung | Zubehör | Teile Nr. |
|------------------------------------|------------|-----------|
| FLD-Supply 230/320 SK II ext. | benötigt | 101445226 |
| LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext. | benötigt | 101436536 |
| LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext. | benötigt | 101436738 |
| LED-Supply 230-3 SK II ext. | benötigt | 101436637 |
| LED-Supply 24-3 SK III ext. | benötigt | 101442091 |
| LM 39x39 1(12V)/4K KB250 LED Modul | Ersatzteil | 104556195 |