

230V

SN 9400-12 SLB Downlights

J/SV

Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum Einbau in Ø 68mm Deckenausschnitt. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.




↓ IP20
↑ IP43

Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	517 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	33 mA

Nennstrom DC:	25 mA
Scheinleistung:	7,6 VA
Wirkleistung:	5,7 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8



Deckenstärke [m]	Ø 2,5	Ø 5,9	Ø 15,2
2.5	5.9	15.2	
3.0	5.9	16.3	
3.5	5.9	16.7	
4.0	5.8	16.9	
4.5	5.6	16.8	
5.0	5.0	16.7	
5.5	3.8	16.4	
6.0	1.4	16.2	

Deckenstärke [m]	Ø 2,5	Ø 4,5	Ø 12,6
2.5	4.5	12.6	
3.0	4.9	14.0	
3.5	5.0	14.9	
4.0	4.6	15.5	
4.5	4.1	15.1	
5.0	3.9	14.5	
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	

Artikel


SN 9400 -12 SLB LED J/SV rund			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102060366	101323570	101323671
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20

SN 9400 -12 SLB LED J/SV quadratisch			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102060770	101324378	101324479
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20

**LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.**

Art. Nr. 101436536

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LM 39x39 1(12V)/4K KB250 LED Modul	Ersatzteil	104556195