




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum Einbau in Ø 68mm Deckenausschnitt. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	517 lm
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nennstrom AC:	33 mA

Scheinleistung:	7,6 VA
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Ø [m]	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
1.0	5.9	5.9	5.9	5.8	5.6	5.0	3.8	1.4
1.5	15.2	16.3	16.7	16.9	16.8	16.7	16.4	16.2


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Ø [m]	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
1.0	12.6	14.0	14.9	15.5	15.1	14.5	14.3	14.1
1.5	14.0	14.9	15.5	15.1	14.5	14.3	14.1	14.1

Artikel


SN 9400-12 SLB LED NE/SV rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102060366	101323570	101323671
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



SN 9400-12 SLB LED NE/SV quadratisch


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102060770	101324378	101324479
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.

Art. Nr. 101436738

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091