



Multifunktionale dynamische TFT-Piktogrammleuchte aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Zur richtungsvariablen Anzeige des sicheren Fluchtweges und Sperrung betroffener Bereiche in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes sowie Anzeige diverser Sicherheitszeichen oder kundenspezifischer Piktogramme. Durch das eingesetzte TFT, inkl. Backlight- und Bildinhaltüberwachung werden die Piktogramme normkonform angezeigt und können einfach ausgetauscht werden.

Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m	Nennstrom DC:	40 mA
Material:	Polycarbonat	Scheinleistung:	15,8 VA
Leuchtmittel:	TFT	Wirkleistung:	9,9 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	II
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	69 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Verfügbare Farben Farbcode der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 **LXX**

Sonderfarbe: **L99**


Artikel

FL 2820 D TFT FDC 230V

Art. Nr. 811 184

Deckenmontage

Schutzart: IP40



FL 2820 TFT FDC 230V

Art. Nr. 811 180

Wandeinbau und -aufbau

Schutzart: IP40

