



Multifunktionale dynamische TFT-Piktogrammleuchte aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Zur richtungsvariablen Anzeige des sicheren Fluchtweges und Sperrung betroffener Bereiche in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes sowie Anzeige diverser Sicherheitszeichen oder kundenspezifischer Piktogramme. Durch das eingesetzte TFT, inkl. Backlight- und Bildinhaltüberwachung werden die Piktogramme normkonform angezeigt und können einfach ausgetauscht werden.

Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m	Nennstrom DC:	410 mA
Material:	Polycarbonat	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	TFT	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Verfügbare Farben Farbcode der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 **LXX**


Sonderfarbe: **L99**

Artikel**FL 2820 D TFT IDC 24V**

Art. Nr. 811 185

Deckenmontage

Schutzart: IP40

**FL 2820 TFT IDC 24V**

Art. Nr. 811 181

Wandebau und -aufbau

Schutzart: IP40

