



Einseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten


Erkennungsweite:	20 m
Nennbetriebsdauer:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterietyp:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Material:	Aluminium
Leuchtmittel:	1 x 1W LED-Modul
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz

Nennstrom AC:	26 mA
Scheinleistung:	5,9 VA
Einschaltstrom:	11 A / 64 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	max. 2,5mm ² eindrätig
Temperatur ta:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Artikel

BNP 7186.1 SV/B LED 1-8/D	
Farben	Aluminium
Art. Nr.	101406022

Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Ballschutzkorb rechteckig	optional	101441485
Batterie 4,8V / 1,1 Ah Block	Ersatzteil	101428048
EB LED SV/B 1-8/D - Modul	Ersatzteil	101418045
LM 7186.1 1/6,5K KB90	Ersatzteil	104529321
Piktogrammscheibe 7x86 / 2420PLO	benötigt	101217880
Piktogrammscheibe 7x86 / 2420PLU	benötigt	101217678
Piktogrammscheibe 7x86 / 2420PRO	benötigt	101217981
Piktogrammscheibe 7x86 / 2420PRU	benötigt	101217779
Piktogrammscheibe 7x86/2420 PL	benötigt	101211113
Piktogrammscheibe 7x86/2420 PO	benötigt	101214749
Piktogrammscheibe 7x86/2420 PR	benötigt	101211214
Piktogrammscheibe 7x86/2420 PU	benötigt	101211012
Piktogrammscheibe 7x86/2420PL ohne Logo	benötigt	101213133
Piktogrammscheibe 7x86/2420PLO ohne Logo	benötigt	101214648
Piktogrammscheibe 7x86/2420PLU ohne Logo	benötigt	101214446
Piktogrammscheibe 7x86/2420PO ohne Logo	benötigt	101214244
Piktogrammscheibe 7x86/2420PR ohne Logo	benötigt	101213234
Piktogrammscheibe 7x86/2420PRO ohne Logo	benötigt	101214547
Piktogrammscheibe 7x86/2420PRU ohne Logo	benötigt	101214345
Piktogrammscheibe 7x86/2420PU ohne Logo	benötigt	101213032
Piktogrammscheibe 7x86/2420Sonder	benötigt	101223540
Scheibe 7x86 / 7x20 opal		101203837

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

