


Trapezförmige LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Notausgangstüren. Leuchte für Wandmontage mit hoher Schutzart und formschönem Gehäuse aus pulverbeschichtetem Edelstahl ohne sichtbare Schrauben. Durch ausgelagerter Versorgungseinheit für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Externe Versorgungseinheit: IP66; Ta: -5...+40 °C

Technische Daten

Nennbetriebsdauer:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterietyp:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Material:	Edelstahl pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	3 x 1W LED-Modul
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nennstrom AC:	33 mA

Scheinleistung:	7,5 VA
Einschaltstrom:	11 A / 64 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	max. 2,5mm ² eindrätig
Temperatur ta:	-30...+40 °C





Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
 Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

h [m]	1h	3h	8h
1.0	1.8	1.4	1.0
2.0	2.4	1.7	1.0
3.0	2.5	1.4	1.0
4.0	2.3	1.4	1.0
5.0	1.5	1.5	1.0


Artikel

BN/V 6204.2 SV/B LED 1-8/D					
Farben	DB 703	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101405315	102215667	101405214	101405113	101405012
Wandmontage		Lichtfarbe: 6500 K			Schutzart: IP65

BN/V 6204.2 SV/B LED 1-8/D					
Farben	DB 703	HWF 9016	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101405315	102215667	101405214	101405113	101405012
Wandmontage		Lichtfarbe: 6500 K			Schutzart: IP65


BN SUPPLY AP SV/B LED -1-8/DSKII IP66 Art. Nr. 102024091

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Aufputzadapter SN 6204.2IP65, RAL 7015	optional	100922840
Aufputzadapter SN 6204.2IP65, RAL 9016	optional	100922739
BN SUPPLY AP SV/B LED -1-8/DSKII IP66	benötigt	102024091
LM 122,5x21,5 3/6,5K KB90	Ersatzteil	101451791