


Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Selbstüberwachende LED Einzelbatterieleuchte inkl. hochwertiger NiMH-Hochtemperaturzelle. Durch ausgelagerter Versorgungseinheit für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Externe Versorgungseinheit: IP66; Ta: -5...+40 °C


**Technische Daten**

<b>Nennbetriebsdauer:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Einschaltstrom:</b>	11 A / 64 µs
<b>Batterietyp:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Material:</b>	Edelstahl	<b>Klemmen:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> eindrätig
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 0,9W LED-Modul	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10




Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

h	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	95%
1h	2,5	4,3	13,3	4,8	1,7	95%
	3,0	4,3	13,5	4,9	1,6	
	3,5	4,3	12,3	4,9	1,4	
	4,0	3,6	12,4	4,8	1,1	
	4,5	2,6	12,3	4,5	0,7	
3h	2,5	3,5	10,0	3,9	1,3	60%
	3,0	3,2	9,8	3,9	1,0	
	3,5	2,3	9,8	3,6	0,6	
8h						30%

**Artikel**


BN/V 804.2 AP -03 ALB SV/B LED 1-8/D				
Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102067339	102046121	102046020	102046222

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP65 verkabelung




BN/V 804.2 D -03 ALB SV/B LED 1-8/D				
Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102067036	102018233	102018132	102018334

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP65



BN SUPPLY AP SV/B LED -1-8/DSKII IP66	Art. Nr. 102024091
---------------------------------------	--------------------

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BN SUPPLY AP SV/B LED -1-8/DSKII IP66	benötigt	102024091
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374