


Robuste LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Leuchte aus gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Selbstüberwachende LED Einzelbatterieleuchte inkl. hochwertiger NiMH-Hochtemperaturzelle. Durch ausgelagerter Versorgungseinheit für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Externe Versorgungseinheit: IP66; Ta: -5...+40 °C


Technische Daten

Nennbetriebsdauer:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Einschaltstrom:	11 A / 64 µs
Batterietyp:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Schutzklasse:	II
Material:	Edelstahl	Klemmen:	max. 2,5mm ² eindrätig
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

1h	50%		
2.5	3.8	8.8	
3.0	4.1	9.8	
4.0	4.6	11.4	
5.0	4.7	12.5	
6.0	4.3	13.3	
7.0	3.4	13.4	
3h	25%		
2.5	3.1	7.6	
3.0	3.3	8.3	
4.0	3.2	9.3	
5.0	2.3	9.5	
8h	10%		


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

1h	50%		
2.5	2.8	6.7	
3.0	3.0	7.7	
4.0	3.3	9.3	
5.0	3.3	10.6	
6.0	3.2	11.6	
7.0	2.7	12.3	
3h	25%		
2.5	2.3	6.0	
3.0	2.3	6.0	
4.0	2.4	7.9	
5.0	2.0	8.7	
8h	10%		

Artikel


BN/V 804.2 AP -12 SHB SV/B LED 1-8/D				
Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102067238	102045818	102045717	102045919

Deckenmontage für Aufputz- Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP65
verkabelung




BN/V 804.2 D -12 SHB SV/B LED 1-8/D				
Farben	Edelstahl	RAL 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102066935	102017930	102017829	102018031

Deckenmontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP65



BN SUPPLY AP SV/B LED -1-8/DSKII IP66	Art. Nr. 102024091
---------------------------------------	--------------------

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BN SUPPLY AP SV/B LED -1-8/DSKII IP66	benötigt	102024091
Deckeneinbaurahmen SN 804.2 D	optional	102022374