


Funktionelle LED-Sicherheitsleuchten im flachen Design optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

Technische Daten

Nennbetriebsdauer:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nennstrom AC:	33 mA
Lichtstromfaktor:	1h = 45% ; 3h = 25% ; 8h = 9%	Scheinleistung:	7,5 VA
Batterietyp:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Einschaltstrom:	11 A / 64 µs
Material:	Polycarbonat	Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	2 x 1W LED-Modul	Klemmen:	max. 2,5mm ² eindrätig
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatur ta:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C



Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
 Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	5.0m
1h ☺	45%				
2.5	1.3	3.4	13.8	5.6	
3.0	1.3	3.5	15.0	6.2	
4.0	0.9	3.7	17.1	6.7	
5.0	0.2	2.2	11.9	6.1	
3h ☺	25%				
2.5	0.9	2.7	11.8	4.7	
3.0	0.7	2.7	12.8	5.0	
3.5	0.1	2.6	13.5	0.2	
8h ☺	9%				

Artikel

BN 2040.1 B SV/B LED 1-8/D			Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)	BG BN / SN 2040.1-B LED	Ersatzteil	101174333
Art. Nr.	101402887	101402988	Batterie 4,8V / 1,1 Ah Blocklang	Ersatzteil	101428250
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40	EB LED SV/B 1-8/D - Modul	Ersatzteil	101418045

