




Funktionelle LED-Sicherheitsleuchten im flachen Design zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

Technische Daten

Nennbetriebsdauer:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Nennstrom AC:	37 mA
Lichtstromfaktor:	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%	Scheinleistung:	8,5 VA
Batterietyp:	Ni-MH 4,8V 1,1 Ah	Einschaltstrom:	11 A / 64 µs
Material:	Polycarbonat	Schutzklasse:	II
Leuchtmittel:	LEDs	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperatur ta:	M: -5...+35 °C, NM: -5...+40 °C



Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
 Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

h [m]	2.5	3.5	4.5
1h (50%)	2.5	3.2	7.6
3h (25%)	2.5	2.5	6.5
8h (10%)	2.5	1.4	4.6

Artikel
BN 2040.1-41 SV/B LED 1-8/D Art. Nr. 822 060 .1

Deckenmontage

Schutzart: IP40

