




Universelle LED-Sicherheitsleuchten optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.

Technische Daten

Nennbetriebsdauer:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Scheinleistung:	8,5 VA
Batterietyp:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Einschaltstrom:	11 A / 64 µs
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	Schutzklasse:	II
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Klemmen:	max. 2,5mm ² eindrätig
Nennstrom AC:	37 mA	Temperatur ta:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

h	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
1h ☀️	3.2	3.6	3.5	3.2	2.5
	7.6	8.3	9.7	9.8	9.7
	8.1	8.7	9.4	9.6	9.4
	3.2	3.3	3.4	3.1	2.4
3h ☀️	2.4	2.4	1.9	1.3	1.3
	6.6	7.0	7.0	4.4	4.3
	6.5	6.7	6.8	4.3	4.3
	2.3	2.3	1.9	1.2	1.2
8h ☀️	2.5	2.4	1.9	1.3	1.3
	6.6	7.0	7.0	4.4	4.3
	6.5	6.7	6.8	4.3	4.3
	2.3	2.3	1.9	1.2	1.2

Artikel



BN 2130 SV/B LED 1-8/D		BN 2130 SV/B LED 1-8/D	
Farben	Polycarbonat	Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101403291	Art. Nr.	101403594

Lichtfarbe: 6500 K


Schutzart: IP40

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP65


Einbaurahmen 2130

Art. Nr. 101428856



BN 2130 Kunststoffleuchten

LED-Einzelbatterieleuchten zum Anschluss an BNS-MTB

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Abdeckfolie Scheibe 2130 / 2718, weiß	benötigt	101199894
Batterie 4,8V / 1,1 Ah side byside	Ersatzteil	101428149
EB LED SV/B 1-8/D - Modul	Ersatzteil	101418045
Einbaurahmen 2130	optional	101428856
Haube SN 2130, PC glasklar	Ersatzteil	100612844
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101429260
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101453815
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101429159
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101453714
Reflektor BG LED SN/BN 2130/SNP/BNP 2230	Ersatzteil	101943360

Info:

