




Universelle LED-Sicherheitsleuchten optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.

Technische Daten

Nennbetriebsdauer:	1h;1,5h;2h;3h;8h
Batterietyp:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Nennspannung AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz
Nennstrom AC:	37 mA

Scheinleistung:	8,5 VA
Einschaltstrom:	11 A / 64 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	max. 2,5mm ² eindrätig
Temperatur ta:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C






Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

h	1	2	3	4	5
1h	2.5	3.2	7.6	8.1	3.2
	3.0	3.6	8.3	8.7	3.3
	4.0	3.5	9.7	9.4	3.4
	5.0	3.2	9.8	9.6	3.1
	6.0	2.5	9.7	9.4	2.4
3h	2.5	2.4	6.6	6.5	2.3
	3.0	2.4	7.0	6.7	2.3
	4.0	1.9	7.0	6.8	1.9
8h	2.5	1.3	4.4	4.3	1.2

Artikel

BN 2130 SV/B LED 1-8/D	
Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101403291
Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40	

BN 2130 SV/B LED 1-8/D	
Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101403594
Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65	


Einbaurahmen 2130 Art. Nr. 101428856




BN 2130 Kunststoffleuchten

LED-Einzelbatterieleuchten zum Anschluss an BNS-MTB

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Abdeckfolie Scheibe 2130 / 2718, weiß	benötigt	101199894
Batterie 4,8V / 1,1 Ah side byside	Ersatzteil	101428149
EB LED SV/B 1-8/D - Modul	Ersatzteil	101418045
Einbaurahmen 2130	optional	101428856
Haube SN 2130, PC glasklar	Ersatzteil	100612844
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101429260
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101453815
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101429159
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101453714
Reflektor BG LED SN/BN 2130/SNP/BNP 2230	Ersatzteil	101943360

Info:

