




Dezente LED- Sicherheitsleuchten optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten für Deckeneinbaumontage mit pulverbeschichteter Metallblende ohne sichtbare Schrauben. Werkzeuglose Montage in Ø 68mm Deckenausschnitt.

**Technische Daten**

<b>Nennbetriebsdauer:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Nennstrom AC:</b>	33 mA
<b>Lichtstromfaktor:</b>	1h = 65% ; 3h = 30% ; 8h = 15%	<b>Scheinleistung:</b>	7,5 VA
<b>Batterietyp:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Einschaltstrom:</b>	11 A / 64 µs
<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Leuchtmittel:</b>	3 x 1W LED-Modul	<b>Klemmen:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> eindrätig
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Temperatur ta:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C




Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
 Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


h (m)	1h	3h	8h
2.5	65%	30%	15%
3.0	3.2	2.5	1.6
4.0	3.5	2.4	1.4
5.0	3.6	2.1	1.4
6.0	3.5	1.7	1.4
7.0	3.5	1.7	1.4
10.0	2.1	1.4	1.4

**Artikel**

<b>BN/V 9104.1 -3 SV/B LED 1-8/D rund</b>		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101410466	101410668
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP20


**BN VERSORGUNGSEINHEIT SV/BLED - 1-8/D** Art. Nr. 101441384

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BN VERSORGUNGSEINHEIT SV/BLED - 1-8/D	benötigt	101441384