



Funktionale Deckeneinbau-Rettungszeichen-Scheibenleuchten mit rahmenloser, freihängender Acrylglascheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik.


Technical data

viewing distance:	30 m	Nominal current DC:	125 mA
Material:	aluminium	Protection class:	III
illuminant:	18 x 0,1W LED-module	Input terminals:	2.5mm ² feed through wiring
Nominal voltage DC:	24 V ±25 %	Temperature ta:	-15...+40 °C

Articles


SNP 1018.2 E LED 24V

Colors	RAL 9016	RAL (special)
Art. no.	101331048	102383803
recessed ceiling mounting	Light colour: 6500 K	Protection category: IP20



recessed box for concrete ceiling inst.

Art. no. 100922537



SNP 1018.2 E Edge lights

For connection to INOTEC systems with 24V circuits

Name	Accessories	Art. no.
AU glare protection for SNP 1018, 20mm	optional	101175848
Legend panel 1018 PL / PR 10mm	required	101458158
Legend panel 1018 PL / PR 20mm	required	101457350
Legend panel 1018 PL / wht 10mm	required	101457552
Legend panel 1018 PL wht 20mm	required	101463717
Legend panel 1018 PLO / PRO 10mm	required	101461996
Legend panel 1018 PLO / PRO 20mm	required	100941836
Legend panel 1018 PLO / wht 10mm	required	101461693
Legend panel 1018 PLO / wht 20mm	required	100942240
Legend panel 1018 PLU / PRU 10mm	required	100941735
Legend panel 1018 PLU / PRU 20mm	required	100941937
Legend panel 1018 PLU / wht 10mm	required	101461895
Legend panel 1018 PLU / wht 20mm	required	100942442
Legend panel 1018 PO / wht 10mm	required	101461491
Legend panel 1018 PO / wht 20mm	required	100942038
Legend panel 1018 PR / wht 10mm	required	101457653
Legend panel 1018 PR wht 20mm	required	101458360
Legend panel 1018 PRO / wht 10mm	required	101461592
Legend panel 1018 PRO / wht 20mm	required	100942139
Legend panel 1018 PRU / wht 10mm	required	101461794
Legend panel 1018 PRU / wht 20mm	required	100942341
Legend panel 1018 PU / PU 10mm	required	101458057
Legend panel 1018 PU / PU 20mm	required	101457249
Legend panel 1018 PU / wht 10mm	required	101457451
Legend panel 1018 PU / wht 20mm	required	101458259
Legend panel 1018 PU upside-down 10mm	required	100942543
recessed box for concrete ceiling inst.	optional	100922537

Info: When ordering an exit luminaire, the required pictogram with the corresponding arrow direction must be indicated.

