



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. Piktogramm um 90° drehbar. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Technical data


viewing distance:	20 m
Illuminant:	12 x 0,1W LED-module
Nominal voltage DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nominal current DC:	70 mA

Effective power:	1,7 W
Input terminals:	2.5mm ² feed through wiring
Temperature ta:	-15...+40 °C

Articles

SNP 1020 LED 24V	
Colors	RAL 9016
Art. no.	104875689

for installation in RIDI LINIA Light colour: 6500 K Protection category: IP20
EVO VL2TM...-13 trunking rail



Name	Accessories	Art. no.
Blind cover SNP 1020, white	required	101856060
ILD 24/4-CC-320-C	spare part	101425321
LM 200x12 12/6,5K KB150 LED Modul	spare part	104617025
Legend panel SNP 1020, PL	required	101856262
Legend panel SNP 1020, PLO	required	101856666
Legend panel SNP 1020, PLU	required	101856565
Legend panel SNP 1020, PO	required	101856464
Legend panel SNP 1020, PR	required	101856363
Legend panel SNP 1020, PRO	required	101856868
Legend panel SNP 1020, PRU	required	101856767
Legend panel SNP 1020, PU	required	101856161

Info:

PO:	PR:	PU:	PL:	PRO:	PRU:	PLU:	PLO: