



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. Piktogramm um 90° drehbar. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Technical data


viewing distance:	30 m
Illuminant:	replaceable 18 x 0,1W LED-module
Nominal voltage DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nominal current DC:	100 mA

Effective power:	2,4 W
Input terminals:	2.5mm ² feed through wiring
Temperature ta:	-15...+40 °C

Articles

SNP 1030 LED 24V	
Colors	RAL 9016
Art. no.	104875790

for installation in RIDI LINIA EVO VL2TM...-13 trunking rail Light colour: 6500 K Protection category: IP20



Name	Accessories	Art. no.
Blind cover SNP 1030, white	required	101857070
ILD 24/4-CC-320-C	spare part	101425321
LM 300x12 18/6,5K KB150 LED Modul	spare part	104617227
Legend panel SNP 1030, PL	required	101857272
Legend panel SNP 1030, PLO	required	101857676
Legend panel SNP 1030, PLU	required	101857575
Legend panel SNP 1030, PO	required	101857474
Legend panel SNP 1030, PR	required	101857373
Legend panel SNP 1030, PRO	required	101857878
Legend panel SNP 1030, PRU	required	101857777
Legend panel SNP 1030, PU	required	101857171

Info: