



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. Piktogramm um 90° drehbar. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.


Technical data

viewing distance:	30 m	Apparent power:	5,2 VA
Illuminant:	replaceable 18 x 0,1W LED-module	Effective power:	4,2 W
Nominal voltage AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Inrush current:	6 A / 98 µs
Nominal voltage DC:	176 - 264 V	Input terminals:	2.5mm ² feed through wiring
Nominal current AC:	23 mA	Temperature ta:	-15...+40 °C
Nominal current DC:	18 mA		

Articles

SNP 1030 LED J/SV	
Colors	RAL 9016
Art. no.	104875184

for installation in RIDI LINIA EVO VL2TM...-13 trunking rail Light colour: 6500 K Protection category: IP20



Name	Accessories	Art. no.
Blind cover SNP 1030, white	required	101857070
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	spare part	101422893
Legend panel SNP 1030, PL	required	101857272
Legend panel SNP 1030, PLO	required	101857676
Legend panel SNP 1030, PLU	required	101857575
Legend panel SNP 1030, PO	required	101857474
Legend panel SNP 1030, PR	required	101857373
Legend panel SNP 1030, PRO	required	101857878
Legend panel SNP 1030, PRU	required	101857777
Legend panel SNP 1030, PU	required	101857171

Info:

