



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. Piktogramm um 90° drehbar. Geräteträger für Maxos fusion und Maxos unify (LL5..T 4x2.5+8x1.5 Gen2 ..) Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Technical data

viewing distance:	30 m	Effective power:	2,4 W
Illuminant:	replaceable 18 x 0,1W LED-module	Input terminals:	2.5mm ² feed through wiring
Nominal voltage DC:	24 V ±25 %	Temperature ta:	-15...+40 °C
Nominal current DC:	100 mA		

Articles

SNP 1030 LED 24V	
Colors	-
Art. no.	104876400

for installation in Signify
Maxos fusion & Maxos unify
trunking rail 13 -cores
Light colour: 6500 K



Name	Accessories	Art. no.
Blind cover SNP 1030, white	required	101857070
Legend panel SNP 1030, PL	required	101857272
Legend panel SNP 1030, PLO	required	101857676
Legend panel SNP 1030, PLU	required	101857575
Legend panel SNP 1030, PO	required	101857474
Legend panel SNP 1030, PR	required	101857373
Legend panel SNP 1030, PRO	required	101857878
Legend panel SNP 1030, PRU	required	101857777
Legend panel SNP 1030, PU	required	101857171

Info:

