



LED-Rettungszeichen-Scheibenleuchte mit rahmenloser, freihängender Piktogrammscheibe. Homogene Piktogrammausleuchtung durch moderne Lichtleiter-Technologie. Piktogramm um 90° drehbar. Geräteträger für Maxos fusion und Maxos unify (LL5..T 4x2.5+8x1.5 Gen2 ..) Tragschiene. Einfaches Einclipsen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Technical data

viewing distance:	30 m	Apparent power:	5,2 VA
Illuminant:	18 x 0,1W LED-module	Effective power:	4,2 W
Nominal voltage AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Inrush current:	6 A / 98 µs
Nominal voltage DC:	176 - 264 V	Input terminals:	2.5mm ² feed through wiring
Nominal current AC:	23 mA	Temperature ta:	-15...+40 °C
Nominal current DC:	18 mA		

Articles

SNP 1030 LED J/SV

Colors	-
Art. no.	104896204

for installation in Signify
Maxos fusion & Maxos unify
trunking rail 13 -cores

Light colour: 6500 K

