




LED safety luminaire with optimised light distribution for the illumination of areas. Geräteträger VL2TM 13-pol. für RIDI LINIA EVO-Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreiswahl und mechanischen Befestigung.

Incl. 4-chip LED illuminant for maximum safety.

Technical data

Illuminant:	replaceable 1 x 3,5W LED-module	Effective power:	4,6 W
Luminous flux:	513 lm	Protection class:	III
Nominal voltage DC:	24 V $\pm$ 25 %	Input terminals:	2.5mm ² feed through wiring
Nominal current DC:	190 mA	Temperature ta:	-15...+40 °C



Ceiling mounting: Minimum illumination 1.0lx (middle of escape route), Maintenance factor 0.8

2.5	5.8	15.1
3.0	5.9	16.1
3.5	5.8	16.5
4.0	5.7	16.7
4.5	5.4	16.6
5.0	4.9	16.5
5.5	3.7	16.3
6.0	1.4	15.9

Minimum illumination 1.0lx (area illumination), Maintenance factor 0.8

2.5	4.5	12.6
3.0	4.9	14.0
3.5	5.0	14.9
4.0	4.6	15.5
4.5	4.1	15.1
5.0	3.9	14.5
5.5	3.7	14.3
6.0	3.5	14.1

Articles

SN 8300 -12 SLB LED 24V		Name	Accessories	Art. no.
Colors	RAL 9016	ILD 24/4-CC-320-C	spare part	101425321
Art. no.	104875386			

for installation in RIDI LINIA Light colour: 4000 K Protection category: IP20

