




LED safety luminaire with optimised light distribution for the illumination of areas mit großen Lichtpunkthöhen. Geräteträger für Maxos fusion und Maxos unify (LL5..T 4x2.5+8x1.5 Gen2 ..) Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Incl. 4-chip LED illuminant for maximum safety.

Technical data

Illuminant:	replaceable 1 x 3,5W LED-module	Effective power:	4,6 W
Luminous flux:	545 lm	Input terminals:	2.5mm ² feed through wiring
Nominal voltage DC:	24 V ±25 %	Temperature ta:	-15...+40 °C
Nominal current DC:	190 mA		



Ceiling mounting: Minimum illumination 1.0lx (middle of escape route), Maintenance factor 0.8

6.0	6.9	17.4
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.4
7.5	7.0	18.8
8.0	6.9	19.2
8.5	6.6	19.5
9.0	6.2	19.7
9.5	5.7	19.8
10.0	5.0	19.9

Minimum illumination 1.0lx (area illumination), Maintenance factor 0.8

6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6


Articles

SN 8300 -12 SHB LED 24V

Colors	RAL 9003	RAL 9006
Art. no.	104456872	104772023

for installation in Signify
Maxos fusion & Maxos unify
trunking rail 13 -cores

Light colour: 4000 K




SN 8300 -12 SHB LED 24V

Colors	RAL 9003	RAL 9006
Art. no.	104456872	104772023

for installation in Signify
Maxos fusion & Maxos unify
trunking rail 13 -cores

Light colour: 4000 K



Name	Accessories	Art. no.
ILD 24/4-CC-320-C	spare part	101425321




LED safety luminaire with optimised light distribution for the illumination of areas mit großen Lichtpunkthöhen. Geräteträger für Maxos fusion und Maxos unify (LL5..T 4x2.5+8x1.5 Gen2 ..) Tragschiene. Einfaches Einclippen mit Hilfe der werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüsse zur elektrischen Kontaktierung inkl. Stromkreisauswahl und mechanischen Befestigung.

Incl. 4-chip LED illuminant for maximum safety.

Technical data

Illuminant:	replaceable 1 x 3,5W LED-module	Effective power:	4,6 W
Luminous flux:	545 lm	Input terminals:	2.5mm ² feed through wiring
Nominal voltage DC:	24 V ±25 %	Temperature ta:	-15...+40 °C
Nominal current DC:	190 mA		



Ceiling mounting: Minimum illumination 1.0lx (middle of escape route), Maintenance factor 0.8

6.0	6.9	17.4
6.5	7.0	17.9
7.0	7.0	18.4
7.5	7.0	18.8
8.0	6.9	19.2
8.5	6.6	19.5
9.0	6.2	19.7
9.5	5.7	19.8
10.0	5.0	19.9

Minimum illumination 1.0lx (area illumination), Maintenance factor 0.8

6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6


Articles

SN 8300 -12 SHB LED 24V

Colors	RAL 9003	RAL 9006
Art. no.	104456872	104772023

for installation in Signify
Maxos fusion & Maxos unify
trunking rail 13 -cores

Light colour: 4000 K




SN 8300 -12 SHB LED 24V

Colors	RAL 9003	RAL 9006
Art. no.	104456872	104772023

for installation in Signify
Maxos fusion & Maxos unify
trunking rail 13 -cores

Light colour: 4000 K



Name	Accessories	Art. no.
ILD 24/4-CC-320-C	spare part	101425321