




Explosiongeschützte LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Zone 1, 21, 2, 22 gem. ATEX-Klassifikation Gruppe II Kategorie 2 G D. Leuchte für Decken- bzw. Wandaufbaumontage aus hochwertigem Aluminium-Druckguss.

Lieferung inkl. 2 x Kabelverschraubung aus Polyamid. Ex-Kennzeichnung der Verschraubung: II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db IP68.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m	Nennstrom DC:	200 mA
Material:	Aluminium-Druckguss	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-20...+55 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	2.5	4.7	11.6	7.4	2.9
2.5	4.7	11.6	7.4	2.9	
3.0	4.8	12.6	8.0	2.9	
4.0	4.9	13.7	8.3	3.2	
5.0	4.9	14.0	8.8	3.6	
6.0	4.7	14.2	9.7	3.9	
7.0	4.2	14.0	10.0	2.3	
8.0	3.3	13.6	-	-	


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	2.5	2.3	5.9	7.2	2.5
2.5	2.3	5.9	7.2	2.5	
3.0	2.5	6.5	7.8	2.5	
4.0	3.0	7.2	8.5	3.0	
5.0	3.2	8.1	9.4	3.3	
6.0	3.3	9.0	10.5	3.3	
7.0	3.3	8.0	11.2	2.3	
8.0	2.0	7.0	11.2	2.0	

Artikel

EX 7000 LED 24V	
Farben	-
Art. Nr.	101335189

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP66



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
L-JET / EX 7000 D / LED 24V	Ersatzteil	101965184
Piktoraahmen / -scheibe +Piktoset EX 7000	benötigt	101467353