




Explosiongeschützte LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Zone 1, 21, 2, 22 gem. ATEX-Klassifikation Gruppe II Kategorie 2 G D. Leuchte für Decken- bzw. Wandaufbaumontage aus hochwertigem Aluminium-Druckguss.

Lieferung inkl. 2 x Kabelverschraubung aus Polyamid. Ex-Kennzeichnung der Verschraubung: II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db IP68.

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	30 m	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Lichtstrom:</b>	247 lm	<b>Temperatur ta:</b>	-20...+55 °C
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±20 %		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2,5	4,2	10,4	7,2	2,8
3,0	4,4	11,4	7,8	2,9
4,0	4,5	12,8	8,2	3,3
5,0	4,5	13,3	8,8	3,6
6,0	4,3	13,5	9,6	3,9
7,0	3,8	13,4	10,3	2,3
8,0	2,7	13,0	9,2	1,2

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


2,5	4,2	10,4	7,2	2,8
3,0	4,4	11,4	7,8	2,9
4,0	4,5	12,8	8,2	3,3
5,0	4,5	13,3	8,8	3,6
6,0	4,3	13,5	9,6	3,9
7,0	3,8	13,4	10,3	2,3
8,0	2,7	13,0	9,2	1,2

### Artikel

EX 7000 LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	-	L-JET / EX 7000 D / LED 24V	Ersatzteil	101965184
Art. Nr.	101335189	Piktoraahmen / -scheibe +Piktoset EX 7000	benötigt	101467353

Wand- oder Deckenmontage

Schutzart: IP68



Info:

