




Explosiongeschützte LED-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Zone 1, 21, 2, 22 gem. ATEX-Klassifikation Gruppe II Kategorie 2 G D. Leuchte für Decken- bzw. Wandaufbaumontage aus hochwertigem Aluminium-Druckguss.

Lieferung inkl. 2 x Kabelverschraubung aus Polyamid. Ex-Kennzeichnung der Verschraubung: II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db IP68.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m	Nennstrom DC:	200 mA
Material:	Aluminium-Druckguss	Wirkleistung:	4,8 W
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	Schutzklasse:	I
Lichtstrom:	247 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-20...+55 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	1	2	3	4	5
2.5	4.7	11.6	7.4	2.9	
3.0	4.8	12.6	8.0	2.9	
4.0	4.9	13.7	8.3	3.2	
5.0	4.9	14.0	8.8	3.6	
6.0	4.7	14.2	9.7	3.9	
7.0	4.2	14.0	10.0	2.3	
8.0	3.3	13.6	-	-	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (m)	1	2	3	4	5
2.5	2.3	5.9	7.2	2.5	
3.0	2.5	6.5	7.8	2.5	
4.0	3.0	7.2	8.5	3.0	
5.0	3.2	8.1	9.4	3.3	
6.0	3.3	9.0	10.5	3.3	
7.0	3.3	8.0	11.2	2.3	
8.0	2.0	7.0	11.2	2.0	

Artikel

EX 7000 LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	-	L-JET / EX 7000 D / LED 24V	Ersatzteil	101965184
Art. Nr.	101335189	Piktoraahmen / -scheibe +Piktoset EX 7000	benötigt	101467353

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP66



Info:

