




Explosionengeschützte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten für Zone 1, 2, 21, 22. Leuchten für Decken- bzw. Wandaufbaumontage aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyesterharz.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m	Nennstrom DC:	25 mA
Material:	Polyester, Polycarbonat	Scheinleistung:	6,5 VA
Leuchtmittel:	LED-Modul	Wirkleistung:	6,0 W
Lichtstrom:	510 lm	Einschaltstrom:	35 A / 95 μ s
Nennspannung AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Temperatur ta:	-30...+60 °C
Nennstrom AC:	28 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (m)	2.0	2.8	9.4	11.1	4.4
3.0	4.3	10.1	12.7	4.9	
4.0	4.7	12.0	13.7	5.2	
5.0	4.8	12.8	14.5	5.3	
6.0	4.8	13.3	14.9	5.2	
7.0	4.6	13.6	15.1	5.0	
8.0	4.1	13.6	15.0	4.5	
9.0	3.4	13.4	14.6	3.7	
10.0	2.0	12.9	14.0	2.2	

Artikel

EX 7102 LED J/SV		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	-	Piktogrammfolie EX 710x Sonder		102501617
Art. Nr.	101284366	Piktogrammsatz EX 710xPU,PL,PR	benötigt	101464424

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP66



Info:

