




Explosiongeschützte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Zone 2, 22. Leuchten für Decken- bzw. Wandaufbaumontage. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit angeformten Befestigungslaschen.



Technische Daten

Erkennungsweite:	22 m
Material:	Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel:	6 X 0,5w LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	26 mA
Nennstrom DC:	16 mA

Scheinleistung:	6,0 VA
Wirkleistung:	3,4 W
Einschaltstrom:	6 A / 34 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-20...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	2.9	7.6	7.7	2.9
3.0	3	8.0	8.1	3.0
4.0	2.9	8.5	8.6	2.9
5.0	2.4	8.4	8.6	2.4
6.0	1.1	7.9	8.1	1.1

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


2.5	2.2	6.8	6.8	2.2
3.0	2.4	7.1	7.1	2.4
4.0	2.5	7.7	7.7	2.5
5.0	2.3	8.1	8.1	2.3
6.0	2.0	8.1	8.1	2.0
7.0	1.2	8.2	8.2	1.2

Artikel

EX 7103 D/W FLD 230V	
Farben	Aluminium
Art. Nr.	105021896

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
		undefined
FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul	Ersatzteil	104770912
Piktogrammsatz EX 7103PU,PL,PR		104769595

Info:

PO:	PR:	PU:	PL:	PRO:	PRU:	PLU:	PLO: