




Explosiongeschützte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Zone 2, 22. Leuchten für Decken- bzw. Wandaufbaumontage. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit angeformten Befestigungslaschen.



Technische Daten

Erkennungsweite:	22 m	Wirkleistung:	2,8 W
Material:	Aluminium-Druckguss	Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	auswechselbares 6 X 0,5w LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Lichtstrom:	150 lm	Temperatur ta:	-20...+40 °C
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Schlagfestigkeit:	IK10
Nennstrom DC:	117 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	1	2	3	4	5
2.5	2.9	7.6	7.7	2.9	
3.0	3	8.0	8.1	3.0	
4.0	2.9	8.5	8.6	2.9	
5.0	2.4	8.4	8.6	2.4	
6.0	1.1	7.9	8.1	1.1	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (m)	1	2	3	4	5
2.5	2.2	6.8	6.8	2.2	
3.0	2.4	7.1	7.1	2.4	
4.0	2.5	7.7	7.7	2.5	
5.0	2.3	8.1	8.1	2.3	
6.0	2.0	8.1	8.1	2.0	
7.0	1.2	8.2	8.2	1.2	

Artikel

EX 7103 D/W LED 24V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	104747973

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
	Ersatzteil	undefined
		undefined
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul	Ersatzteil	104770912
Piktogrammsatz EX 7103PU,PL,PR	Ersatzteil	104769595
Piktogrammsatz EX 7103PU,PL,PR		104769595

Info:

PO:	PR:	PU:	PL:	PRO:	PRU:	PLU:	PLO: