




Explosionssgeschützte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Zone 2, 22. Leuchten für Decken- bzw. Wandaufbaumontage. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit angeformten Befestigungslaschen.



Technische Daten

Erkennungsweite:	22 m	Scheinleistung:	5,0 VA
Material:	Aluminium-Druckguss	Wirkleistung:	3,7 W
Leuchtmittel:	6 X 0,5w LED-Modul	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Lichtstrom:	140 lm	Schutzklasse:	I
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Temperatur ta:	-20...+40 °C
Nennstrom AC:	22 mA	Schlagfestigkeit:	IK10
Nennstrom DC:	21 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (m)	1	2	3	4	5
2,5	3,0	7,7	7,9	3,0	
3,0	3,1	8,1	8,3	3,0	
4,0	3,0	8,6	8,7	2,9	
5,0	2,5	8,5	8,7	2,4	
6,0	1,1	8,0	8,1	1,1	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	1	2	3	4	5
2,5	2,2	6,8	6,8	2,2	
3	2,4	7,1	7,1	2,4	
4	2,5	7,7	7,7	2,5	
5	2,3	8,1	8,1	2,3	
6	2,0	8,1	8,1	2,0	
7	1,2	8,2	8,2	1,2	

Artikel

EX 7103 D/W LED J/SV	
Farben	Aluminium
Art. Nr.	104748983
Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65	



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
		undefined
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893
LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul	Ersatzteil	104770912
Piktogrammsatz EX 7103PU,PL,PR		104769595

Info:

