




Explosionssgeschützte Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für Zone 2, 22. Leuchten für Decken- bzw. Wandaufbaumontage. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit angeformten Befestigungslaschen.



Technische Daten

Erkennungsweite:	22 m	Scheinleistung:	5,0 VA
Material:	Aluminium-Druckguss	Wirkleistung:	3,7 W
Leuchtmittel:	auswechselbares 6 X 0,5w LED-Modul	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Lichtstrom:	140 lm	Schutzklasse:	I
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Temperatur ta:	-20...+40 °C
Nennstrom AC:	22 mA	Schlagfestigkeit:	IK10
Nennstrom DC:	17 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	2.9	7.6	7.7	2.9
3.0	3	8.0	8.1	3.0
4.0	2.9	8.5	8.6	2.9
5.0	2.4	8.4	8.6	2.4
6.0	1.1	7.9	8.1	1.1

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


2.5	2.2	6.8	6.8	2.2
3.0	2.4	7.1	7.1	2.4
4.0	2.5	7.7	7.7	2.5
5.0	2.3	8.1	8.1	2.3
6.0	2.0	8.1	8.1	2.0
7.0	1.2	8.2	8.2	1.2

Artikel

EX 7103 D/W LED J/SV

Farben	Aluminium
Art. Nr.	104748983

Wand- oder Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
	Ersatzteil	undefined
		undefined
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893
LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul	Ersatzteil	104770912
Piktogrammsatz EX 7103PU,PL,PR	Ersatzteil	104769595
Piktogrammsatz EX 7103PU,PL,PR		104769595

Info:

