



Einseitige dynamische Straight-Line Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m
Material:	Aluminium pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	26 mA
Nennstrom DC:	26 mA


Scheinleistung:	5,9 VA
Wirkleistung:	5,6 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

FL 1530 PM CLDD 230V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101827263	101827364

Wandmontage


Schutzart: IP40



FL 1530 WE CLDD 230V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101827667	101827768

Wandeinbaumontage

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 1530 CLDD 230V PL, RAL9016	benötigt	101835347
BG FL 1530 CLDD 230V PR, RAL9016	benötigt	101835145

Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL:

PR:

