



Einseitige dynamische Straight-Line Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

Technische Daten


Erkennungsweite:	30 m	Scheinleistung:	5,9 VA
Material:	Aluminium pulverbeschichtet	Wirkleistung:	5,6 W
Leuchtmittel:	LED-Modul	Einschaltstrom:	6 A / 22 μ s
Nennspannung AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	26 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	26 mA		

Artikel

FL 1530 PM FLDD 230V

Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101386016	101386117

Parallele Wandmontage




Schutzart: IP40

FL 1530 WE FLDD 230V

Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101386824	101386925

Wandeinbaumontage



Schutzart: IP40

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 1530 FLDD 230V PL, RAL9016	benötigt	101483016
BG FL 1530 FLDD 230V PR, RAL9016	benötigt	101482814
BG FL 1530 WA FLDD 230V PL, RAL 9016	benötigt	101483420
BG FL 1530 WA FLDD 230V PR, RAL 9016	benötigt	101483218

Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL:

PR:

