



Einseitige dynamische Straight-Line Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.


Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m	Wirkleistung:	5,6 W
Material:	Aluminium pulverbeschichtet	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	230 mA		

Artikel

FL 1530 PM ILDD 24V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	100864539	100864640


Parallele Wandmontage



Schutzart: IP40

FL 1530 WE ILDD 24V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	100864943	100865044

Wandeinbaumontage



Schutzart: IP40

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 1530 ILDD 24V PL, RAL9016	benötigt	101485945
BG FL 1530 ILDD 24V PR, RAL9016	benötigt	101486147
BG FL 1530 WA ILDD 24V PL, RAL9016	benötigt	101486349
BG FL 1530 WA ILDD 24V PR, RAL9016	benötigt	101486551

Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL: PR:

