



Multifunktionale dynamische TFT-Piktogrammeleuchte aus UV- und glüh-drahtbeständigem Polycarbonat. Zur richtungsvariablen Anzeige des sicheren Fluchtweges und Sperrung betroffener Bereiche in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes sowie Anzeige diverser Sicherheitszeichen oder kundenspezifischer Piktogramme. Durch das eingesetzte TFT, inkl. Backlight- und Bildinhaltüberwachung werden die Piktogramme normkonform angezeigt und können einfach ausgetauscht werden.

Technische Daten


Erkennungsweite:	20 m
Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	TFT
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	69 mA

Nennstrom DC:	40 mA
Scheinleistung:	15,8 VA
Wirkleistung:	9,9 W
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

FL 2820 D TFT FDC 230V	
Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101396423


Deckenmontage



Schutzart: IP40

FL 2820 TFT FDC 230V	
Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101395918

Wandeinbau und -aufbau



Schutzart: IP40

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Optionskarte ES13 TFT-Leuchten	optional	104212554

