



Multifunktionale dynamische TFT-Piktogrammleuchte aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Zur richtungsvariablen Anzeige des sicheren Fluchtweges und Sperrung betroffener Bereiche in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes sowie Anzeige diverser Sicherheitszeichen oder kundenspezifischer Piktogramme. Durch das eingesetzte TFT, inkl. Backlight- und Bildinhaltüberwachung werden die Piktogramme normkonform angezeigt und können einfach ausgetauscht werden.

Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m
Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	TFT
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	69 mA

Nennstrom DC:	40 mA
Scheinleistung:	15,8 VA
Wirkleistung:	9,9 W
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C


Artikel

FL 2820 D TFT FDC 230V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101396423

Deckenmontage

Schutzart: IP40




FL 2820 TFT FDC 230V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101395918

Wandeinbau und -aufbau

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Optionskarte ES13 TFT-Leuchten	optional	104212554

