



Wandeinbauleuchte für bodennahe Montage zur dynamischen Anzeige des sicheren Fluchtweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Leuchte mit pulverbeschichteter Metallblende zur Montage in Doppeldose für Beton (Kaiser 1269-40), Hohlwand (Kaiser 9062-94), Brandschutz (Kaiser 9462-94) oder Unterputz (Kaiser 1656-21).

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet	Scheinleistung:	3,7 VA
Leuchtmittel:	LED-Modul	Wirkleistung:	4,1 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Schutzklasse:	I
Nennstrom AC:	16 mA	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	14 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

FL 6110 FLDD 230V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101392985	101393086

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
32 WL-SMTW 1500MCD/20MA GRÜNKB 60MM	Ersatzteil	092405
FLDD 230/8 - CC -125 - 300-C	Ersatzteil	100903844

Wandeinbaumontage

Schutzart: IP40

