



Wandeinbauleuchte für bodennahe Montage zur dynamischen Anzeige des sicheren Fluchtweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes. Leuchte mit pulverbeschichteter Metallblende zur Montage in Doppeldose für Beton (Kaiser 1269-40), Hohlwand (Kaiser 9062-94), Brandschutz (Kaiser 9462-94) oder Unterputz (Kaiser 1656-21).

### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Leuchtmittel:</b>	LED-Modul	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	115 mA		

### Artikel

FL 6110 ILDD 24V			Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)	32 WL-SMTW 1500MCD/20MA GRÜNKB 60MM	Ersatzteil	092405
Art. Nr.	101393187	101393288	ILDD 24/6 - CC -125 - 300-C-K	Ersatzteil	101424311

Wandeinbaumontage

Schutzart: IP40

