



Einseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

Technische Daten

Erkennungsweite:	35 m
Material:	Aluminium
Leuchtmittel:	LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	24 mA
Nennstrom DC:	22 mA

Scheinleistung:	5,6 VA
Wirkleistung:	5,2 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C


Artikel

FL 7188 CLDD 230V		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101950737	101826556

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 7X88 CLDD 230V PL	benötigt	101970238
BG FL 7X88 CLDD 230V PR	benötigt	101970339

Wandmontage

Schutzart: IP40



Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

