



Einseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	35 m	<b>Scheinleistung:</b>	5,6 VA
<b>Material:</b>	Aluminium	<b>Wirkleistung:</b>	5,2 W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	24 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	22 mA		


### Artikel

FL 7188 FLDD 230V	
Farben	Aluminium
Art. Nr.	101384093

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 7X88 FLDD 230V PL	benötigt	101486955
BG FL 7X88 FLDD 230V PR	benötigt	101487056

Wandmontage

Schutzart: IP40



**Info:** Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

