



Einseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	35 m	<b>Nennstrom DC:</b>	230 mA
<b>Material:</b>	Aluminium	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Leuchtmittel:</b>	LED-Modul	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C

### Artikel

FL 7188 ILDD 24V		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101391975	101392076
Wandmontage		Schutzart: IP40

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 7X88 ILDD 24V PL	benötigt	101487359
BG FL 7X88 ILDD 24V PR	benötigt	101487460
ILDD 24/6 - CC -125 - 300-C-M	Ersatzteil	101424513

**Info:** Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

