



Zweiseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

Bei einseitig bestückten Leuchten reduziert sich die Stromaufnahme um 50%.

Technische Daten

Erkennungsweite:	35 m
Material:	Aluminium
Leuchtmittel:	LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	49 mA
Nennstrom DC:	44 mA


Scheinleistung:	11,2 VA
Wirkleistung:	10,4 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

FL 7288 K CLDD 230V		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101951141	101826960

Kettenmontage


Schutzart: IP40



FL 7288 P CLDD 230V		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101951040	101826859

Pendelmontage


Schutzart: IP40



FL 7288 D CLDD 230V		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101950838	101826657

Deckenmontage


Schutzart: IP40



FL 7288 WA CLDD 230V		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101950939	101826758

Wandauslegermontage

Schutzart: IP40



FL 7288 Aluminiumprofileuchten

zum Anschluss an CP D.E.R. 230V Einschub

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG Blindplatte FL 7X88	benötigt	101444822
BG FL 7X88 CLDD 230V PL	benötigt	101970238
BG FL 7X88 CLDD 230V PR	benötigt	101970339
Pendelpaar SN-Leuchte BUS0,5 m ws	benötigt	101439061
Pendelpaar SN-Leuchte BUS1,0 m ws	benötigt	101439263
Pendelpaar SN-Leuchte BUS2,0 m ws	benötigt	101439465

Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL: PR:



Info: Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.

