



Zweiseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

Bei einseitig bestückten Leuchten reduziert sich die Stromaufnahme um 50%.

### Technische Daten


<b>Erkennungsweite:</b>	35 m	<b>Scheinleistung:</b>	11,2 VA
<b>Material:</b>	Aluminium	<b>Wirkleistung:</b>	10,4 W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 $\mu$ s
<b>Nennspannung AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	49 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	44 mA		

### Artikel

#### FL 7288 D FLDD 230V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	101384295


Deckenmontage



#### FL 7288 K FLDD 230V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	100864236


Kettenmontage



#### FL 7288 P FLDD 230V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	100864135


Pendelmontage



#### FL 7288 WA FLDD 230V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	101384396

Wandauslegermontage



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG Blindplatte FL 7X88	benötigt	101444822
BG FL 7X88 FLDD 230V PL	benötigt	101486955
BG FL 7X88 FLDD 230V PR	benötigt	101487056
Pendelpaar SN-Leuchte 0,5 mgrau	benötigt	101439566
Pendelpaar SN-Leuchte 0,5 mweiß	benötigt	101438960
Pendelpaar SN-Leuchte 1,0 mgrau	benötigt	101439768
Pendelpaar SN-Leuchte 1,0 mweiß	benötigt	101439162
Pendelpaar SN-Leuchte 2,0 mgrau	benötigt	101439970
Pendelpaar SN-Leuchte 2,0 mweiß	benötigt	101439364

**Info:** Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL:

PR:



**Info:** Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.