



Zweiseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit der Rauchausbreitung eines Brandes.

Bei einseitig bestückten Leuchten reduziert sich die Stromaufnahme um 50%.

Technische Daten

Erkennungsweite:	35 m
Material:	Aluminium
Leuchtmittel:	LED-Modul
Nennspannung DC:	24 V ±25 %

Nennstrom DC:	460 mA
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C


Artikel

FL 7288 D ILDD 24V

Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101392177	101392278

Deckenmontage

Schutzart: IP40




FL 7288 K ILDD 24V

Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101392783	101392884

Kettenmontage

Schutzart: IP40




FL 7288 P ILDD 24V

Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101392581	101392682

Pendelmontage

Schutzart: IP40




FL 7288 WA ILDD 24V

Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101392379	101392480

Wandauslegermontage

Schutzart: IP40



FL 7288 Aluminiumprofilleuchten

Zum Anschluss an CLS FUSION, CPUSB...24V oder 24V Einschub

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG Blindplatte FL 7X88	benötigt	101444822
BG FL 7X88 ILDD 24V PL	benötigt	101487359
BG FL 7X88 ILDD 24V PR	benötigt	101487460
Pendelpaar SN-Leuchte 0,5 mgrau	benötigt	101439566
Pendelpaar SN-Leuchte 0,5 mweiß	benötigt	101438960
Pendelpaar SN-Leuchte 1,0 mgrau	benötigt	101439768
Pendelpaar SN-Leuchte 1,0 mweiß	benötigt	101439162
Pendelpaar SN-Leuchte 2,0 mgrau	benötigt	101439970
Pendelpaar SN-Leuchte 2,0 mweiß	benötigt	101439364

Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

PL:

PR:



Info: Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.