



Einseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus robustem Edelstahl mit hoher Schutzart zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit von Rauchausbreitung eines Brandes.

**Technische Daten**

<b>Erkennungsweite:</b>	30 m
<b>Material:</b>	Edelstahl
<b>Leuchtmittel:</b>	LED-Modul
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	24 mA
<b>Nennstrom DC:</b>	22 mA

<b>Scheinleistung:</b>	5,6 VA
<b>Wirkleistung:</b>	5,2 W
<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C

**Artikel**


FL 808 CLDD 230V				
Farben	Edelstahl	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101951242	101828778	101828677	101828879

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 8X8 CLDD 230V PL	benötigt	101970036
BG FL 8X8 CLDD 230V PR	benötigt	101970137

Wandmontage



Schutzart: IP65



**Info:** Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

