



FL 808 Edelstahlleuchten

zum Anschluss an CP D.E.R. 230V Einschub



Einseitige dynamische Rettungszeichenleuchten aus robustem Edelstahl mit hoher Schutzart zur Anzeige des sicheren Rettungsweges in Abhängigkeit von Rauchausbreitung eines Brandes.

Technische Daten

Erkennungsweite:	30 m	Scheinleistung:	5,6 VA
Material:	Edelstahl	Wirkleistung:	5,2 W
Leuchtmittel:	LED-Modul	Einschaltstrom:	6 A / 22 μ s
Nennspannung AC:	230V \pm 10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	24 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	22 mA		


Artikel

FL 808 CLDD 230V				
Farben	Edelstahl	RAL 7015	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101951242	101828778	101828677	101828879

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG FL 8X8 CLDD 230V PL	benötigt	101970036
BG FL 8X8 CLDD 230V PR	benötigt	101970137

Wandmontage

Schutzart: IP65



Info: Bei Bestellung einer Leuchte sind die benötigten Piktogrammbaugruppen anzugeben. Die Baugruppen sollten so gewählt werden, dass im Normalzustand die Pfeile nicht gegen die Laufrichtung des Fluchtmännchens zeigen.

